



REF: MTD224

PARKING SPACE BARRIER

BARRERA DE ESTACIONAMIENTO

3 year
warranty
años de garantía




Información técnica

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Voltaje de entrada | 220V |
| Frecuencia | 60Hz |
| Longitud del asta | 2M |
| Voltaje de trabajo | 24V |
| Temperatura de trabajo | -20°C + 50°C (ambiente) |
| Velocidad de apertura | 3~6s ajustable |
| Tipo de motor | DC brushless |

Incluye



2 Controles 433Mhz de cuatro canales



Asta redondeada de 2 metros en aluminio (No se puede usar con asta mayor a 2m)

Características



Engranaje metálico.



Funcionamiento sin corriente a través de baterías integrables (no incluidas)



Motor a 24V sin escobillas para mayor vida útil.



Luz tipo semáforo incorporada.



Salida de 12-24V para conectar todo tipo de accesorios.



Voltaje 220V



Para uso intensivo.



Tecnologías



accesscode
Sistema de seguridad por Rolling Code



accessgear
Engranajes metálicos



accessbrushless
Motor libre de fricción para una larga vida útil.



accessfuss
Protector de sobre voltaje




accessproximity
Cierre automático al pasar un vehículo

MEDIDAS PRODUCTO

| LARGO | ANCHO | ALTO | PESO |
|---------|---------|----------|---------|
| 16.0 cm | 10.0 cm | 106.5 cm | 15.5 Kg |

DATOS LOGÍSTICOS



MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL x 1PCS/Código x 1Und

| LARGO | ANCHO | ALTO | PESO |
|----------|---------|---------|---------|
| 112.5 cm | 31.0 cm | 19.5 cm | 16.6 Kg |